



LAMELLÉ-COLLÉ

Résistance mécanique et esthétique

CARACTÉRISTIQUES

Essences

Sapin du Nord ou Epicéa (*Picea Abies*)


Origine

Allemagne, Autriche, Russie

Usinage

Bois raboté 4 faces avec chanfreins

Composition



Le nombre de plis dépend de la hauteur de la poutre

Longueurs

Jusqu'à 13.50 m (15 m sous conditions)
Longueurs intermédiaires adaptées aux portées optimales de chaque section

PERFORMANCES

Marquage CE relatif à la norme EN 14080-2013

Classe mécanique GL24h (GL28 sur demande)

Collage structural correspondant aux utilisations en classes de service 1 et 2**



*Autres sections sur demande
** Après préservation adéquate

Produit	Epaisseur*	Largeur*
Lamellé-collé GL24h	80 mm	240 mm
		280 mm
	90 mm	225 mm
		270 mm
		320 mm
		360 mm
		400 mm
	120 mm	320 mm
		360 mm
		400 mm
		440 mm
	140 mm	480 mm
		240 mm
		360 mm
		400 mm
440 mm		
		520 mm

LES PLUS PRODUIT

- + Bois sec, purgé de défauts, qui confère une forte résistance mécanique et une grande stabilité
- + Fortes sections pour de grandes portées
- + Esthétique pour des éléments apparents de structure et de charpente
- + Produit optimal pour la taille sur machine numérique



Fermes traditionnelles en lamellé-collé